CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI AN M SRC - Typ F2A

Lederstärke (Vorfuß) 2,5 – 2,7 mm, Lederstärke (Schaft) 2,0 – 2,2 mm, Schnittschutzklasse 2, wasserdicht atmungsaktiv, bakterien- und chemikalienbeständig durch CROSSTECH®, Schafthöhe 27 cm, antistatisch, Sohle 01

Lieferbare Größen UK $4\frac{1}{2}$ – 12, Übergrößen UK 13/14/15











HAIX® FL Fit System



HAIX® 3Z Protector System



HAIX® HD Cap System



HAIX® ES Out System



HAIX® Climate System



HAIX® Vario Wide Fit System



Obermaterial

Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), Lederstärke (Vorfuß) 2,5 – 2,7 mm, Lederstärke (Schaft) 2,0 – 2,2 mm

Schnittschutz

Schnittschutz nach Klasse 2 (24 m/sec., Kettensägegeschwindigkeit).

Innenfutter

CROSSTECH® Laminat Technology; wasserdicht und atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit optimalem Klimakomfort für alle Jahreszeiten, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich. Hervorragender Penetrationsschutz gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten (Schutz gegen daraus resultierende Viren und Bakterien). Erhöhter Chemikalienschutz.

HAIX® HD Cap System

Gummikappe mit Spezialprofil für längere Lebensdauer.

Einlage

Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.

Vliesbrandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.

HAIX® Composite toe cap

Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

HAIX® Protective sole

Flexible, leichte, durchtritthemmende metallische Sohleneinlage.

Sohle

Extrem rutschfeste Gummiprofilsohle. Optimiert für Einsätze in Wasser, Eis und Schnee. Erfüllt die höchsten Anforderungen EN 15090:2012 + SRC.

HAIX® Climate System

Das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

HAIX® MSL System

MicroSoftLight: Verbesserte Dämpfung, durch den PU-Schaum im gesamten Sohlenbereich extreme Gewichtseinsparung, sowie gute Kältebzw. Hitzeisolation.

HAIX® Vario Wide Fit System

Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

HAIX® Fast Lacing Fit System

Patentiertes Zwei-Zonen-Schnürsystem für schnelle, optimale Anpassung und Passform des Stiefels. Der integrierte Ristprotector bietet zusätzlichen Schutz.

HAIX® 3Z Protector System

Sicherheitsprotektoren schützen vor Verletzungen im Schienbein-, Rist- und Knöchelbereich.

Sun Reflect

Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

UK 3 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15 EU 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 43 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 51 US 4 4½ 5 5 5½ 6 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15 15½ 16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25 info@haix.de, www.haix.com